



Bestellung, Fragen,
Wünsche?

Tel.: +49 (0) 481 42145 40
Fax: +49 (0) 481 42145 41

E-Mail: info@etrotec.de
Internet: www.etrotec.de

www.schrumpfschlauch24.de

Ihr Onlineshop für Schrumpfschläuche

Technisches Datenblatt

Schrumpfschlauch S24VT (Schwarz) Schrumpfrate 2:1

Schrumpfschlauch Typ S24VT (Viton®* Fluorelastomer)

Schrumpfrate 2:1

Innendurchmesser vor Schrumpfung: 4,8mm.

Innendurchmesser nach maximaler Schrumpfung: 2,4mm.

Wandstärke nach maximaler Schrumpfung: (nom) 0,90mm.

Flammwidriger, dünnwandiger, sehr flexibler Viton®* Fluorelastomer Schrumpfschlauch.

Hochgradig abriebfest.

Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Flüssigkeiten bei extremen Temperaturen bis 220°C.

Erfüllt MIL-DTL-23053/13

Technische Daten Schrumpfschlauch vom Typ S24VT (Viton®* Fluorelastomer)

Temperaturbereich: - 55°C bis +220°C.

Minimum Schrumpftemperatur: +175°C.

Zugfestigkeit: 18 MPa min.

Durchschlagfestigkeit: 16 KV/mm.

Bedruckung: Ohne.

Flammwidrig und sehr Flexibel.

Material: Viton®*-Fluorelastomer.

Längsschrumpfung: 10% max.

Schrumpfrate: 2:1.

Farbe: Schwarz.

*Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von du Pont de Nemours & Co.Inc. für das Rohmaterial